

# KANTENSCHLEIFMASCHINEN

Oszillation mit separatem Getriebemotor

Zusatztisch mit Absaugstutzen

Maschinenfundament in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise, extrem standsicher. Schleifaggregat mittels Hebel bis 45° verstellbar. Schleifband - Oszillation mit separatem Getriebemotor. Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Bandbreite. Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien. Mit gefederter Bandspannung.



KSM2600		
Arbeitstisch	mm	750 x 300
Tischhöhenverstellung	mm	200
Bandlänge	mm	2600
Bandbreite	mm	150
Schleifbandrückwand	mm	850 x 200
Bandgeschwindigkeit	m/s	20
Oszillationshub	mm	20
Oszillationsmotor	kW(Ps)	0.25 (0.34)
Drehzahl	u/min	2840
Platzbedarf	mm	1600 x 850 x 1350
Motorabgabeleistung S6	kW	3.8
Gewicht	kg	180
OPTIONEN		
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollschiene		
Gehrungsanschlag		
Fahreinrichtung		

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)  
 Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
 Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)



Fahreinrichtung (Option)



Schleifwalze



Gehrungsanschlag (Option)



Tischverbreiterung m. Rollschiene (Option)



KSM 2600

Technische Neuerungen, Preisveränderungen und Zwischenverkauf vorbehalten - Druck- und Satzfehler vorbehalten  
 Die in diesem Prospekt angeführten Fotos sind teilweise Symbolfotos ©2015 Holzprofi Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham - Firmenbuch: LG Weis, FN 16272w - UID-Nr. ATU43298908