

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

Für Türen und Fenster

kompakter Alleskönner

Einseitig geöffnete Schleifmaschine für Kalibrieren und Feinschleifen, auch für zusammengebaute Fensterrahmen geeignet. 1 gummierte Arbeitswalze D= 160mm, gummierte Druckwalzen pneumatische Bandspannung infrarotgesteuerte Schleifbandzentrierung, digitale Höhenanzeige, Motorbremse, elektrische Höhenverstellung, automatische Stern-Dreieck Schaltung, Amperemeter, lärmgedämmt.



		SPB300R/C Cindy	SPB400R/C Cindy
Arbeitsbreite	mm	300	400
Werkstückhöhe	mm	3 - 200	3 - 200
Schleifbandbreite	mm	330	430
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18	18
Motorleistung für Schleifband S6	kW	7,5	7,5
Geschwindigkeit des Vorschubbandes	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung für Vorschubband	kW	0,3 / 0,47	0,3 / 0,47
Spannung / Frequenz	V/Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Druckluftverbrauch	l/min	20	20
Betriebsdruckluft	bar	5	5
Absaugdurchmesser	mm	150	150
Absaugleistung	m3/Std	2500	2500
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20	20
Maschinenabmessungen (LxBxH)	mm	1500x850x2200	1500x1050x2200
Gewicht	kg	590	760


Die neuen Breitbandschleifmaschinen von HOLZPROFI sind erhältlich in verschiedensten Variationen. Egal ob für Vollholzschliff, spezielle Furniere oder Lackschleifen. Ob für den kleinen Tischler- oder den großen Industriebetrieb, HOLZPROFI hat immer die passende Maschine. Und das bei einem derart guten Preis / Leistungsverhältnis. Der europaweite Service und die solide, langlebige Konstruktion bei modernster Technik machen diese Maschinen noch produktiver.

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Massive Technik



schwere Kraftübertragungselemente



Aggregat R

