




PRÄZISIONSBANDSÄGEN

HBS SBW 6300H

KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN

**DOPPELTE PRÄZISIONSBANDFÜHRUNGEN
NEIGBARE GUSSTISCHE
TELESKOPSCHUTZ FÜR SÄGEBÄNDER
RADDÄMMUNG GUMMI**



Technische Daten.

e-mail: holzmaschinen@gmx.at

Homepage: www.holzprofi.com

		HBS-SBW3501	HBS-SBW4800	HBS-SBW 5300	HBS-SBW-6300H
Stromspannung	V	230 oder 400	400	400	400
Motorleistung	kW	0,55	1,5	1,5	3
Motordrehzahl	U/min	1420	1420	1420	1420
Geschwindigkeiten	Anz.	1	2	2	2
Bandgeschwindigkeit	m/sec		8,6/18,8	17 / 8	26
Bandbreite	mm	6-'20	10-'25	10-'25	6-'38
Sägebandlänge	mm	2560	3632	3861	4600
Durchlaßbreite	mm	346	460	510	620
Durchlaßhöhe	mm	200	310	300	400
Rollendurchmesser	mm	356	480	530	630
Material d. Rollen		Guß	Guß	Guß	Guß
Tischgröße	mm L x B	356 x 356	678x490	530x530	850x600
Tischneigung	Grad	45°	45°	45°	20
Gradskala	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	100	2x100	2x100	2x100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	660x600x1760	900x700x1980	980x700x2080	1150x700x2070
Verpackungsmaße	mm L x B x H	1227x572x432	870x510x2170	950x510x2270	1150x750x2210
Gewicht	kg	83	145	163	380
Bandspannungsanzeige	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Kreisschneideeinrichtung	ja/nein	nein	nein	nein	nein
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Banddurchführung		ja	ja	ja	ja
Fahreinrichtung	ja/nein	nein	nein	nein	nein

