

PRÄZISIONSBANDSÄGEN

HBS 450-1 * HBS 450-S1 * BS 550-S1
FBR 700 * FBR 800

KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN

DOPPELTE PRÄZISIONSBANDFÜHRUNGEN
NEIGBARE GUSSTISCHE
TELESKOPSCHUTZ FÜR SÄGEBÄNDER
RADDÄMMUNG GUMMI

HBS 450-1



HBS 450-S1



HBS 550-S1



FBR 700



FBR 800



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

	HBS450-1	HBS450-S1	HBS550-S1	FBR700	FBR800
Stromspannung	V	400	400	400	400
Motorleistung	S6 PS	2,2	2,2	2,2	6,5
Motorleistung	KW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	4
Motordrehzahl	U/min	1380	1380	1380	1400
Geschwindigkeiten	Anz.	1	1	1	1
Bandgeschwindigkeit	m/sec	12,5	12,5	12,5	18
Bandbreite	mm	6 bis 25	6 bis 25	6 bis 25	10 bis 40
Sägebandlänge	mm	3430	3430	3980	5070
Durchlaßbreite	mm	430	430	530	680
Durchlaßhöhe	mm	300	300	320	430
Rollendurchmesser	mm	450	450	550	700
Material d. Rollen		Aluguß	Aluguß	Aluguß	Maschinenguß
Tischgröße	mm L x B	520x460	630x530	630x530	930x700
Tischneigung	Grad	35	45	45	30
Gradskala	ja/nein	nein	ja	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Absaugstützendurchmesser	mm	90	90	90	2x120
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	910/700/1920	970/770/1920	1070/800/2090	1340/800/2220
Verpackungsmaße	mm L x B x H	910/700/2020	970/770/2020	1070/800/2190	1340/800/2320
Gewicht	kg	130	160	208	435
Bandspannungsanzeige	ja/nein	nein	nein	nein	ja
Kreisschneideeinrichtung	ja/nein	option	option	option	nein
Gehrungsanschlag	ja/nein	option	option	option	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Banddurchführung		auswechselbar	auswechselbar	auswechselbar	auswechselbar
Fahreinrichtung	ja/nein	option	option	option	nein