

PROFI - DRECHSELBÄNKE

HM 1642-2

Grundsolide Graugusskonstruktion für den professionellen Einsatzbereich * Führungen fein verarbeitet * Hintersattel mit Zentralführung * Untergerstell aus Grauguss

Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung durch Frequenzumformer



- ✂ massive Profi-Drehselbank
- ✂ Maschinenbett auf Grauguß
- ✂ Maschinengestell aus Grauguß
- ✂ stufenlose Drehzahl durch Frequenzumformer
- ✂ Schnellverstellung des Reitstockes
- ✂ Schnellverstellung der Reitstockauflage
- ✂ Antriebsspindel hohl



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

| | | HM1642-2 | C 1000 | M910 |
|--|-----------|------------|---------------------------|------------|
| Stromspannung | V | 230 | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Motorleistung | kW | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Geschwindigkeiten | U/min | 0-3200 | 260/360/600/970/1840/2410 | 50-3890 |
| Geschwindigkeitsregulierung stufenlos | ja/nein | ja | nein | ja |
| Spitzenhöhe | mm | 205 | 260 | 260 |
| Spitzenweite | mm | 1060 | 950 | 910 |
| Material des Bettes | | Guß | Guß | Guß |
| Material Untergestell | | Guß | Guß | Stahlblech |
| Kopf schwenkbar | ja/nein | ja | ja | nein |
| Hohlspindel | ja/nein | ja | ja | ja |
| Hohlspindeldurchmesser | mm | 10 | 10 | 10 |
| Werkzeugaufnahme Spindel | DIN | M33 Din800 | M33 Din800 | M33 Din800 |
| Werkzeugaufnahme Reitstock | MK | MK2 | MK2 | MK2 |
| Länge der Handauflage | mm | 364 | 300 | 300 |
| Abmessungen | Länge cm | 160 | 180 | 150 |
| | Breite cm | 51 | 55 | 50 |
| | Höhe cm | 127 | 124 | 124 |
| Verpackungsmaße | Länge cm | 155 | 170 | 149 152 |
| | Breite cm | 46 | 57,5 | 38 57 |
| | Höhe cm | 52 | 57,5 | 58 55 |
| Gewicht | kg | 180 | 194 | 270 |
| Notausschalter | ja/nein | ja | ja | ja |
| Zubehör im Lieferumfang: | | | | |
| Mitlaufkörner MK2 | ja/nein | ja | ja | ja |
| Planscheibe | ja/nein | 150 | 80 | 80 |
| 4 Kantmitnehmer MK2 | ja/nein | ja | ja | ja |
| Kopiereinrichtung | ja/nein | nein | nein | nein |