

# FORMATTISCHKREISSÄGEN

FPL 1600 VR

## KOMPLETTAUSSTATTUNG MIT VORRITZER

PRÄZISIONSNEIGUNG DES SÄGEBLATTES BIS 45°  
PROFESSIONELLER FORMATSCHIEBETISCH  
SCHWERE STAHLRAHMENKONSTRUKTION



# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

		FPM2500VR-5,5	FPM3200VR-5,5	FPNP3200VR-5,5-Digi	FPL1600VR
Stromspannung	V	400	400	400	400
Motorleistung S6	kW	6,5	6,5	6,5	5
Motordrehzahl	U/min	2850	2850	2850	2850
Geschwindigkeiten	U/min	4000	4000	3000/4000/5000	4000
Sägeblattdurchmesser max.	mm	315	315	400	305
Schnitthöhe 90°	mm	100	105	105	80
Schnitthöhe 45°	mm	70	70	70	55
Schnittbreite	mm	1300	1300	1300	835
Sägeblatt kompl. Versenkbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Spindeldurchmesser	mm	30	30	30	30
Maße Tischverbreiterung	mm	990x830	1000x880	1000x880	inkl.
Maße Tischverlängerung	mm	860x300	840x600	840x600	inkl.
Arbeitsgang Schiebetisch	mm	2800	3400	3400	1900
Schnittlänge max.	mm	2700	3200	3200	1800
Abmessungen Formattisch	mm	2500x350	3200x350	3200x350	1600x316
Abmessungen Sägetisch	mm	830x410	1000x1690	1000x1690	1000x1690
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Queranschlag	mm	1860	1860	1860	1380
ausziehbar bis	mm	2800	2800	2800	2350
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	ja	ja	ja	ja
Ablängklappe doppelseitig	option j/n	ja	ja	ja	ja
Besäumschuh	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Abmessungen m. Ausleger	Länge mm	2500	3200	3200	2300
	Breite mm	3500	3500	3210	3050
	Höhe mm	1130	1130	1130	1130
Verpackungsmaße	l x b x h cm	226 x 124 x 113	224 x 336 x 113	224 x 336 x 113	146 x 115 x 106
	l x b x h cm	335 x 47 x 23	335 x 47 x 23	335 x 47 x 23	191 x 47 x 22,5
Gewicht	kg	590	630	860	267
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Ansaugstutzen oben	mm	60	60	60	60
Ansaugstutzen unten	mm	100	100	100	100
Vorritzeinrichtung	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Vorritzmotor extra	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Sägeblattdurchmesser	mm	120	120	120	120
Spindeldurchmesser	mm	20	20	20	20
Schnitthöhe 90°	mm	5	5	5	5
Schnitthöhe 45°	mm	3	3	3	3
Geschwindigkeiten	U/min	8000	8000	8000	8000
Motorleistung Vorritzmotor S6	kW	1	1	1	1
Fahreinrichtung		option	option	nein	nein