

# KREISSÄGEN MIT SCHIEBESCHLITTEN ODER FORMATTISCH

OP 201 \* FP1200L \* FP1600L \* FP2000LS \* FP2500LS  
FP1250M + FP1500M \* FP1750M \* FP2000M \* FP2250M

**KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN**

PRÄZISIONSNEIGUNG DES SÄGEBLATTES BIS 45°  
PROFESSIONELLER FORMATSCHIEBETISCH  
FAHREINRICHTUNG SERIENMÄSSIG  
MASSIVER STAHLRAHMEN

FPL



OP 201



FPM



# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

		OP 201	FP1200L	FP 1600L	FP 2000L	FP 2000 LS	FP 2500 LS	FP 1200M	FP 1500 M	FP 1750M	FP 2000M	FP 2250M
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Motorleistung	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	3	3	3	3	3	3	3
Stärkerer Motor Option	kW	3	3	3	3			4	4	4	4	4
Motordrehzahl	U/min	2880	2880	2880	2880	2880	2880	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000
Geschwindigkeiten	U/min	4600	4600	4600	4600	4600	4600	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000
Sägeblattdurchmesser max	mm	250	250	250	250	315	315	300	300	300	300	300
Spindel-durchmesser	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Schnitttiefe 90°	mm	75	82	82	82	100	100	92	92	92	92	92
Schnitttiefe 45°	mm	60	60	60	60	73	73	63	63	63	63	63
Sägeblatt kompl. Versenkbar	ja/nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittlänge max.	cm	72	130	170	220	220	270	130	160	190	220	245
Arbeitsgang Schiebetsch	cm	98	130	170	220	220	270	130	160	190	220	245
Schnittbreite	cm	63	70	70	70	84	84	105	105	105	105	105
Abmessungen Säge Tisch	cm	50x60	63x32	63x32	63x32	83x40	83x40	80x55	80x55	80x55	80x55	80x55
Maße Tischverhinderung	cm		79x41	79x41	79x41	60x83	60x83					
Maße Tischverlängerung	cm	14x50	15x32	15x32	15x32	40x50	40x50					
Abmessungen Auslegetsch	cm	25x50	104x60	104x60	104x60	104x60	104x60					
Abmessungen Formatisch	cm	120	120	160	200	200	250					
Längsanschlag	cm	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100
Quersanschlag	cm	93	173	173	173	173	173	160	160	160	160	160
ausziehbar bis	cm	150	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280
Abmessungen m. Ausleger	Länge cm	135	120	160	200	200	250	120	150	175	200	225
	Breite cm	167	266	266	266	310	310	300	300	300	300	300
	Höhe cm	83	89	89	89	89	89	87	87	87	87	87
Verpackungsmaße	Länge cm	76/132	120	160	200	200	250	120	150	175	200	225
	Breite cm	76/32	78	78	78	85	85	100	100	100	100	100
	Höhe cm	120/36	143	143	143	143	143	162	162	162	162	162
Gewicht	kg	160	240	260	280	320	340	360	380	380	400	400
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein							Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ansaugstutzen oben	mm	38	38	38	38	50	50	80	80	80	80	80
Ansaugstutzen unten	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fahrt-einrichtung	ja/nein	Ja	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Notaussschalter	ja/nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abhängigklappe doppelseitig	option j/n	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Besäumschuh	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Doppelpelgehuagsanschlag	ja/nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Antrieb Keilr.-Flachr.	Keilr.	Optional	Flachr.	Flachr.	Flachr.	Flachr.	Flachr.	Keilr.	Keilr.	Keilr.	Keilr.	Keilr.
Vorritzeinrichtung	ja/nein	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vorritzmotor extra	ja/nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein					