

# KREISSÄGEN MIT FORMATSCHIEBESCHLITTEN

HS-S2000

## UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**Schwerer Kreissägebock**

**Leichtgängige Präzisionsneigung der Kreissäge bis 45°**

**beidseitige grundsolide Aufhängung des Sägeaggregates**

**Leicht verstellbare - mit Feineinstellung versehene Anschläge**

**äusserst massiver Schiebeschlitten**

**Feineinstellung des Parallelanschlages**

**Lupe am Parallelanschlag - Ausziehbarer Queranschlag bis 230 cm**

**Niederhalter und Gehrungsanschlag im Preis inbegriffen**

**Doppelseitige Ablängklappe**

**Absaugstutzen oben und unten**



MASSIVE KONSTRUKTION DER SÄGEAGGREGATAUFHÄNGUNG



AUSZIEHBARER QUERANSCHLAG - GEHRUNGSANSCHLAG

# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

		HS-S2000
Stromspannung	V	400
Motorleistung	kW	4
Motordrehzahl	U/min	2880
Geschwindigkeiten	U/min	4000/6000
Sägeblattdurchmesser max	mm	300
Schnitthöhe 90°	mm	85
Schnitthöhe 45°	mm	60
Schnittbreite	cm	90
Sägeblatt kompl. Versenkbar	ja/nein	ja
Spindeldurchmesser	mm	30
Maße Tischverbreiterung	cm	55x50
Arbeitsgang Schiebetisch	cm	220
Schnittlänge max.	cm	220
Abmessungen Formattisch	cm	200x36
Abmessungen Sägertisch	cm	92x52
Abmessungen Auslegetisch	cm	65x40
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein	ja
Längsanschlag	cm	120
Queranschlag	cm	140
ausziehbar bis	cm	230
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	ja
Ablängklappe doppelseitig	option j/n	ja
Besäumschuh		ja
Abmessungen m. Ausleger	Länge cm	200
	Breite cm	245
	Höhe cm	160
Verpackungsmaße	Länge cm	185
	Breite cm	245
	Höhe cm	90
Gewicht	kg	430
Notausschalter	ja/nein	ja
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	ja
Antrieb Keilr.-Flachr.		Keilriemen
Ansaugstutzen oben	mm	50
Ansaugstutzen unten	mm	100
Vorritzeinrichtung	ja/nein	ja
Vorritzmotor extra	ja/nein	ja
Motorleistung Vorritzmotor	kW	0,75

