

LANGLOCHBOHRMASCHINEN

VD 16

KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN

**BOHRWERK AUS GRAUGUSS
EXAKTE VERSTELLMÖGLICHKEITEN
SOLIDE BAUWEISE
SPEZIELLE BOHRERAUFNAHME FÜR EXAKTES BOHREN**



DÜBELBOHREINRICHTUNG



EINHANDEBELBEDIENUNG

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

	VD16	VD20	VD20T	VD26	VD26T	VDL3D	
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	
Motorabgabeleistung	kW	1,1	1,5	1,5	400	2,2	
Motordrehzahl	U/min	2880	2850	2850	2850	2850	
Geschwindigkeiten	U/min	2880	2850	2850	2850	2850	
Art des Bohrfeeders	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	
Max. Bohrtiefe	150	200	200	260	260	165	
Max. Bohrlochlänge	200	250	250	300	300	310	
Höhenverstellung	mm	150	170	170	230	230	140
Tischgröße	mm	500x200	600x300	600x300	800x400	800x400	600x360
Tischneigung	-	option	option	option	option	option	Standard
	x°	-	45°	45°	45°	45°	-45°-+45°
	y°	-	45°	45°	45°	45°	-45°-+45°
	z°	-	45°	45°	45°	45°	0-90°
Einhandbedienung	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Dübelbohrreinrichtung	ja/nein	option	option	option	option	option	ja
Dübelbohrabstand	mm	16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	20/30/32
Abmessungen	Länge mm	850	850	850	1000	1000	1170
	Breite mm	550	650	650	1050	1050	780
	Höhe mm	1230	1360	1360	1360	1360	1370
Verpackungsmaße	Länge mm	850	850	850	1000	1000	1200
	Breite mm	550	650	650	1050	1050	800
	Höhe mm	1320	1450	1450	1450	1450	1550
Gewicht	kg	100	260	260	380	380	300
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14